

INHIBIDOR 190

Inhibidor de la oxidación

Aplicación

Es un producto diseñado para la prevención y total eliminación de la oxidación y corrosión en metales ferrosos, además de poseer aditivos que evitan el crecimiento de hongos y bacterias, productoras del mal olor en los sistemas.

Es un producto acuoso, color amarillo claro 100% soluble en agua, formando soluciones transparentes incoloras e inodoras. No contiene fenoles, sulfatos, cromatos ni aceites derivados del petróleo.

Esta formulado para proteger, (en bajas concentraciones) de la oxidación bajo techo, por periodos moderados de tiempo. Es un agente tenso activo de baja espuma, soluble en agua, alcoholes y glicoles. Ideal en la formulación de refrigerantes para rectificado de metales, sistemas anticongelantes industriales, tanques de pruebas de fugas.

Ventajas

- Periodos de protección contra la oxidación en almacén bajo techo que van desde los 7 días hasta los 90 días, dependiendo de la concentración a la que es usado.
- No afecta la soldadura en procesos posteriores.
- Totalmente soluble en agua lo que facilita la remoción de cualquier residuo antes de pasar a pintado, fosfatizado, platinado u otro.
- Fácil lectura en el refractómetro para determinar su concentración.

Propiedades fisicoquímicas

Parámetros	Especificaciones
Apariencia	Líquido transparente color amarillo claro
Peso específico a 20.0° C	1.174 ± 0.01
pH directo	10.80 ± 0.80
pH al 3.0	10.20 ± 1.00
Alcalinidad total (%)	13.00 ± 2.00
Estabilidad de la solución	Totalmente estable
Solubilidad en agua	100.0 %

INHIBIDOR 190

Para solicitar HDS/SDS actualizada, favor de comunicarse al departamento de Customer Service

Teléfonos:

+52 81-8384-8079/8331/8511/8244

ventas@eraquimicos.com.mx



ERAQUÍMICOS

Productos Químicos Industriales

Av. Del Acero # 109 | Parque Industrial Escobedo | Escobedo | N.L. México | C.P. 66062.

www.eraquimicos.com